

Ricevimento campione: 02/02/17

Emissione rapporto: 09/03/17

Relazione composta da n° 3 rapporti di prova

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Denominaz.campione: ARMADIO MOD. EASY SLIM - CON ANTE SPEZZATE

ICAM BRUNOSTEEL S.P.A.
LOCALITA' FERRAZZA
03030 BROCCOSTELLA (FR)
ITALIA

CAMPIONE N° 227193

Dimensioni d'ingombro: 910 x 450 x 2000 (h) mm

Elenco prove eseguite:

1. Requisiti generali di sicurezza EN 14073-2:2004, par. 3.4
2. Carico verticale sulle porte EN 14074:2004, par. 6.3.1
3. Carico statico orizzontale sulle porte EN 14074:2004, par. 6.3.2
4. Durata delle porte con cerniere su asse verticale EN 14074:2004, par. 6.3.3



Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dot. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**227193 / 1**

Ricevimento campione: 02/02/17

Esecuzione prova: 10/02/17

Emissione rapporto: 09/03/17

ICAM BRUNOSTEEL S.P.A.
LOCALITA' FERRAZZA
03030 BROCCOSTELLA (FR)
ITALIA

Denominaz.campione: ARMADIO MOD. EASY SLIM - CON ANTE SPEZZATE

Requisiti generali di sicurezza EN 14073-2:2004, par. 3.4

Caratteristiche	Osservazioni
Presenza di bordi, spigoli, angoli taglienti con i quali l'utilizzatore è a contatto	No
Presenza di tubi con estremità aperte	No
Distanze tra le parti mobili accessibili ≤ 8 e ≥ 25 mm	Si
Gli elementi estensibili sono dotati di fermi in grado di resistere ad una forza orizzontale ≥ 200 N	Assenza di elementi estensibili
Parti regolabili si muovono involontariamente	No
Le porte movibili su asse verticale non si chiudono involontariamente se lasciate in una qualsiasi posizione sopra 200 mm dalla posizione di completa chiusura.	Assenza di porte movibili su asse verticale

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**227193 / 2**

Ricevimento campione: 02/02/17

Esecuzione prova: 10/02/17

Emissione rapporto: 09/03/17



Denominaz.campione: ARMADIO MOD. EASY SLIM - CON ANTE SPEZZATE

ICAM BRUNOSTEEL S.P.A.
LOCALITA' FERRAZZA
03030 BROCCOSTELLA (FR)
ITALIA**Carico verticale sulle porte EN 14074:2004, par. 6.3.1**

Tipo di porta: cieca, con due cerniere su asse verticale
Dimensione: 447 x 18 x 1130 mm (altezza) mm
Materiale: pannello
Altezza del centro di gravità: 1428 mm
Peso: 6,8 kg

Risultati della prova:

Carico verticale kg	Numero cicli	Osservazioni
30	10	Nessun difetto

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**227193 / 3**

Ricevimento campione: 02/02/17

Esecuzione prova: 10/02/17

Emissione rapporto: 09/03/17

ICAM BRUNOSTEEL S.P.A.
LOCALITA' FERRAZZA
03030 BROCCOSTELLA (FR)
ITALIA

Denominaz.campione: ARMADIO MOD. EASY SLIM - CON ANTE SPEZZATE

Carico statico orizzontale sulle porte EN 14074:2004, par. 6.3.2

Tipo di porta: cieca, con due cerniere su asse verticale
Dimensione: 447 x 18 x 1130 mm (altezza) mm
Materiale: pannello
Altezza del centro di gravità: 1428 mm
Peso: 6,8 kg
Punto di applicazione della forza: 100 mm dal bordo verticale esterno a metà altezza della porta

Risultati della prova:

Forza orizzontale N	Numero cicli	Osservazioni
80	10	Nessun difetto

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dot. *Andrea Giavon*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**227193 / 4**

Ricevimento campione: 02/02/17

Esecuzione prova: 10/02/17

Emissione rapporto: 09/03/17



Denominaz.campione: ARMADIO MOD. EASY SLIM - CON ANTE SPEZZATE

ICAM BRUNOSTEEL S.P.A.
LOCALITA' FERRAZZA
03030 BROCCOSTELLA (FR)
ITALIA**Durata delle porte con cerniere su asse verticale EN 14074:2004, par. 6.3.3**

Tipo di porta: cieca, con due cerniere su asse verticale
Dimensione: 447 x 18 x 1130 mm (altezza) mm
Materiale: pannello
Altezza del centro di gravità: 1428 mm
Peso: 6,8 kg
Punto di applicazione: in corrispondenza del punto di fissaggio della maniglia

Risultati della prova:

Carico sulla porta kg	Numero cicli	Osservazioni
2	50000	Nessun difetto

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.