

TECHNICAL DESCRIPTION



Oggetto: Serie SLALOM - Elementi divisori modulari

Dimensioni: Interasse mm.815 e mm.1011 - Altezze mm. 1254/1532/1810/2088

ELEMENTO DI SUPPORTO COMPOSTO DA:

- base a disco diametro mm. 244 x spessore mm. 6 in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio gofrato e nero gofrato, completa di feltrini appoggio a pavimento.
- cilindro fissaggio montante diametro mm. 75 x h. mm. 120 in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio gofrato e nero gofrato.
- profilo tubolare estruso in lega di alluminio satinato ed anodizzato naturale / nero, diametro mm. 32 x h. 1168/1446/1724/2002 con estremità filettate M6 predisposte per il fissaggio alla base ed all'elemento di finitura superiore.
- elemento di finitura superiore diametro esterno mm. 35 x h. 17 in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio gofrato e nero gofrato.
- distanziale inferiore in acciaio zincato, diametro mm. 42 x h. 3

PANNELLI:

- Pannello in lamiera microforata flessibili a 20°, fori diametro mm. 2, dimensioni mm. 795/991 x h. 550/272 x spessore mm. 0.5 verniciato a forno con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio gofrato e nero gofrato.

TECHNICAL DESCRIPTION

- Pannelli in lamiera piena flessibili a 3°, dimensioni mm. 795/991 x h. 550/272 x spessore mm. 0.6 verniciato a forno con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio gofrato e nero gofrato.
- Pannelli PVC autoestinguenti, flessibili a 360°, dimensioni mm. 802/998 x 550/272 x spessore mm. 0.7, nelle finiture trasparente, bianco, grigio, opaline e fumé, con textures punti, righe, quadri, optical, mosaico e textures stampa digitale.

ECOfriendly

- ECOwood autoestinguenti, flessibili a 360°, dimensioni mm. 802/998 x 550/272 x spessore mm. 1.4, in fibre riciclate e riciclabili , nelle finiture con inchiostro ecologico a base d'acqua ciliegio, acero sbiancato, grigio, verde rosa, wengè, sughero
- ECOpanel autoestinguenti, flessibili a 360°, dimensioni mm. 802/998 x 550/272 x spessore mm. 1.4, in fibre riciclate e riciclabili , nelle finiture con inchiostro ecologico a base d'acqua tinta unita o texture
- ECOtex autoestinguenti, flessibili a 360°, dimensioni mm. 802/998 x 550/272 x spessore mm. 1.4, anima in fibre riciclate e riciclabili, rivestimento in ECOtessuto nelle finiture con inchiostro ecologico a base d'acqua tinta unita o texture

ECOfriendly e FONOassorbenti

- ECOflex autoestinguenti, flessibili a 360°, dimensioni mm. mm. 998 x 550 x spessore mm. 30, interno in fibra ricilata e riciclabile, finitura in tessuto in Trevira CS
- ECOstrong autoestinguenti, rigido, dimensioni mm. mm. 998 x 550 x spessore mm. 30, interno in fibra ricilata e riciclabile, finitura in tessuto in Trevira CS

ELEMENTI DISTANZIALI:

- Elemento distanziale ovale mm. 28 x 45 stampato in ABS semi trasparente.

TECHNICAL DESCRIPTION

ALTRE INFORMAZIONI:

- Base disponibile anche nella versione:
 - Partenza a muro dimensioni mm. 244 x 160 x spessore mm. 6 in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento, completa di feltrini appoggio a pavimento;
 - Con ruote piroettanti, sfera in acciaio
- Test CATAS: il prodotto soddisfa i seguenti requisiti:
 - Stabilità senza elementi agganciati secondo norme EN 1023-3/00 par. 6.1.
 - Requisiti generali di sicurezza, secondo norme EN 1023-2/00 par. 3.