



ARTESIA S



0,24 m³ - 24 kg
66x55x63cm
4 pcs [carton]

Stackable on floor [20pcs]
Impilabile a terra [20pz]

Chromed or epoxy powder painted wire steel \varnothing 11mm sled frame with armrests, techno-polymer shell.
Struttura a slitta in filo metallico \varnothing 11mm con braccioli, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero.



FIRE RETARDANT

IGN Versions follows UNI 9177 certification in terms of Fire Resistance, Fire Reaction Class 1.
Versioni IGN prodotto Omologato con Classe di Reazione al fuoco 1, UNI 9177.




PERFORMED TEST

1. Safety requirements EN 16139:2013+AC:2013
2. Seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013
3. Vertical load on back rest EN 1728:2012+AC:2013
4. Seat and back fatigue test EN 1728:2012+AC:2013
5. Seat front edge durability test EN 1728:2012+AC:2013
6. Leg forward static load test EN 1728:2012+AC:2013
7. Seat impact test EN 1728:2012+AC:2013
8. Back impact test EN 1728:2012+AC:2013
9. Stability EN 1022:2018, clause 7.3



FRAME FINISHES



Black glides on black frames. Neutral glides on other frame finishes.
Piedini neri su telai neri. Piedini neutri nelle altre finiture telai.

ACCESSORIES

NARROW CUSHION | CUSCINO STRETTO

Narrow upholstered cushion, suitable for chairs stackability (width 390mm).

Cuscino tappezzato stretto, adatto a sedute che devono essere impilate (larghezza 390mm).



WIDE CUSHION | CUSCINO LARGO

Large upholstered cushion (width 440mm).

Cuscino tappezzato largo (larghezza 440mm).



CUSHION AVAILABLE FABRICS

[B] Blazer Fabric

[DK] Kvadrat Fabric - Steelcut 2

[DK] Kvadrat Fabric - Remix 2

[E] Synthetic Leather Aurea

[K] King Fabric

[TC] COM Fabric

Narrow cushion fabric required 4pcs: Lin Mtrs 1 (h 1,40)

Large cushion fabric required 4pcs: Lin Mtrs 1,2 (h 1,40)

White flexible polyurethane foam, density 30kg/m³, flame retardant according to the method:

UNI 9175 - UNI 9175 / FA1, Class 1IM.

Poliuretano espanso flessibile di colore bianco, densità 30kg/m³, ignifugo secondo il metodo:

UNI 9175 - UNI 9175/FA1, Classe 1IM.

TABLET | TAVOLETTA

Removable anti-panic right or left shockproof high resistance techno-polymer arm and tablet, chromed or black epoxy powder painted wire steel frame ø11 mm. Die cast polished aluminum antipanic joint, complete with align adjustment regulation.

Bracciolo e tavoletta antipanico removibile destra o sinistra: tavoletta realizzata in tecnopolimero antiurto ad alta resistenza. Snodo antipanico in alluminio presso fuso pulito, completo di sistemi di regolazione e allineamento. Struttura di supporto in filo metallico cromato o verniciato nero a polveri epossidiche ø11mm.

