

GLASS WALLS

PARETI VETRATE

JALEED

JALEED PLUS

CENTROFFICIO spa

Our collection is more than just a product: it is a story.
We would love it if you could help us tell this story.

La nostra collezione è più che un semplice prodotto: è una storia.
Ci farebbe molto piacere se potessi aiutarci a raccontare questa storia.



IN THIS STORY

Jaleed means ice in Arabic: a sparkling, fluid, crystalline element that, like our glass wall, represents the precise point where lightness and solidity meet.

Jaleed is the result of years of mechanical research and continually evolving acoustic experimentation, enabling the wall to adapt to all contexts.

Jaleed Plus is the version of Jaleed that provides countless possibilities for customisation, in terms of materials, colours and finishes.

The story of Jaleed goes through a careful study of the design, which is however at the service of the very high structural and acoustic performance: in fact, Jaleed, in its double-glazed version, has obtained an acoustic certification of 49 dB.

IN QUESTA STORIA

Jaleed in arabo significa ghiaccio: un elemento scintillante, fluido, cristallino che, come la nostra parete vetrata, rappresenta il punto preciso dove si incrociano leggerezza e solidità.

Jaleed è frutto di anni di ricerca meccanica e di sperimentazione acustica in continua evoluzione, per permettere alla parete di adattarsi a tutti i contesti lavorativi.

Jaleed Plus è la versione di Jaleed che prevede innumerevoli possibilità di personalizzazione, sia dal punto di vista dei materiali, dei colori e delle finiture.

La storia di Jaleed passa attraverso un attento studio del design, il quale è comunque al servizio delle altissime prestazioni strutturali e acustiche: infatti Jaleed, nella sua versione doppio vetro, ha ottenuto una certificazione acustica pari a 49 dB.

ROBERTO FANTINI

DESIGNER

Roberto Fantini, began his professional career in the R&D department of a well-established company in the office furniture sector where, throughout the nineties, he took part in the development of furnishing systems and modular walls, dealing with conception, engineering, production start-up and testing. In those years, he decided to improve his education by attending the Faculty of Architecture in Ferrara. The skills he acquired, transversal to the mechanical and architectural spheres, would later strongly characterise the services he offered; in particular, his ability to achieve objectives by understanding and mediating design, manufacturability, innovation concreteness.

In 2000, he began his experience as a freelancer, founding Acrotech-design & engineering studio.

Since then he has mainly developed office wall systems, as well as operational and executive furniture, collaborating with many companies in this sector in Italy and the United States.

Other interesting sectors in which he ventures are: contract, home, outdoor and hospital furniture. In these areas he has had the opportunity to collaborate with companies such as: Poltrona Frau, Garofoli, Albed, Metalway, Pircher, Karismedica.
For Centrufficio, he designed the JALEED partition wall system.

ROBERTO FANTINI

DESIGNER

Roberto Fantini, nasce professionalmente presso il reparto R&S di un'affermata azienda del settore office furniture dove, per tutti gli anni novanta, partecipa allo sviluppo di sistemi d'arredo e pareti modulari, occupandosi di ideazione, ingegnerizzazione, messa in produzione, test. In quegli anni decide di migliorare la propria formazione frequentando la facoltà di architettura di Ferrara. Le competenze acquisite, trasversali agli ambiti meccanico e architettonico, caratterizzeranno fortemente, in seguito, i servizi da lui offerti; in particolare la capacità di centrare obiettivi comprendendo e mediando design, producibilità, innovazione, concretezza.

Nel 2000 inizia l'esperienza da libero professionista, fondando Acrotech – design & engineering studio.

Da allora sviluppa principalmente sistemi pareti per ufficio, oltre che arredi operativi e direzionali, collaborando con molte aziende di questo settore in Italia e Stati Uniti.

Altri settori interessanti in cui si cimenta sono: contract, arredo casa, outdoor e ospedaliero. In questi ambiti ha modo di collaborare con aziende quali: Poltrona Frau, Garofoli, Albed, Metalway, Pircher, Karismedica.
Per Centrufficio ha progettato il sistema di pareti divisorie JALEED.




JALEED



TAILORED FOR ALL DESIGN CHALLENGES

ADATTO AD OGNI ESIGENZA PROGETTUALE

MINIMAL PROFILES

PROFILI MINIMALI

HIGH ACOUSTIC PERFORMANCE

ELEVATE PRESTAZIONI ACUSTICHE

DOUBLE GLASSES

VETRI DOPPI

EXTRA LIGHTNESS

LUMINOSITÀ EXTRA

SEVERAL FINISHES

NUMEROSE FINITURE







Jaleed is a glazed wall system made of extruded aluminium perimeter profile, naturally oxidised, or painted RAL 7039 or RAL 7021. The floor profile section is 60 x 20 mm, while the perimeter profile section is 60 x 30 mm. The double-glazed wall is made of 10 or 12 mm thick laminated glass in float, acoustic or extra-clear types.

Jaleed can be configured with single-glazing, double-glazing, blind or equipped panels. The doors are made in the flush, framed glass, double glass and double blind panel versions; sliding glass doors are concealed in the gap between the panes.

Hinged doors are offered in standard 220 cm height, or full height. Sliding doors are always glass and full-height.
The certified sound insulation of the double-glazed wall, made of 66.2A glass, is 49 dB.

Jaleed è un sistema di pareti vetrate realizzate con profilo perimetrale in estruso di alluminio, ossidato naturale, oppure verniciato RAL 7039 o RAL 7021. La sezione del profilo a terra è pari a 60 x 20 mm, mentre la sezione del profilo perimetrale è 60 x 30 mm. La parete a doppio vetro è realizzata con vetri stratificati di spessore 10 o 12 mm nelle tipologie float, acustico o extrachiaro.

Jaleed è configurabile con vetro singolo, vetro doppio, pannello cieco o attrezzato. Le porte sono realizzate nella versione filo lucido, vetro intelaiato, vetro doppio, doppio pannello cieco; le porte vetrate scorrevoli sono a scomparsa nell'intercapedine fra i vetri.

Le porte a battente sono proposte in altezza di serie 220 cm, oppure a tutta altezza. Le porte scorrevoli sono sempre in vetro e a tutta altezza.
L'isolamento acustico certificato della parete doppio vetro, realizzata con vetro 66.2A, è di 49 dB.

FINISHES
FINITURE

BLIND PANELS | PANNELLI CIECHI


Rovere


Noce Reina


Rovere Collins


Antracite

GLASS | VETRO


Trasparente

Trasparente extrachiaro

PROFILES AND HANDLES | PROFILI E MANIGLIE


OX Alluminio ossidato


Hoppe Dallas Cromo satinato



RAL 7021 VE verniciato Opaco


Hoppe Dallas Nero satinato


RAL 7039 VE verniciato Opaco



Hoppe Dallas Antracite

TECHNICAL SOLUTIONS
SOLUZIONI TECNICHE




HEIGHT Minimum 220, maximum 310 cm. Under ceilings and false ceilings.
PERIMETRAL PROFILES In aluminium, oxidised or painted, 6 cm thin but acoustically effective (up to 49 dB certified).acusticamente prestante (fino a 49 dB certificati).

ALTEZZA Minima 220, massima 310 cm. Sotto soffitti e controsoffitti.
PROFILI PERIMETRALI In alluminio, ossidato o verniciato, sottile 6 cm ma acusticamente prestante (fino a 49 dB certificati).



MODULES The proposed modules: single-glazed, double-glazed or double-panelled, are made to measure, up to L. 100 cm. Wiring and switches can be housed inside the blind modules.
MATERIALS Glasses proposed in two different thicknesses: 10 and 12 mm, simple stratified, acoustic or extra-clear. Decorative panels in 18 mm thick melamine chipboard, available in four finishes.

MODULI I moduli proposti: singolo vetro, doppio vetro o doppio pannello, sono realizzati su misura, fino a L. 100 cm. All'interno dei moduli ciechi possono essere ospitati cablaggi e interruttori.
MATERIALI Vetri proposti in due diversi spessori: 10 e 12mm, stratificati semplici, acustici o extrachiari. Pannelli decorativi in truciolare melaminico sp 18 mm, proposti in quattro finiture.



DOOR ACCESSORIES All doors are fitted with a magnetic lock, with Yale key cylinder and Hoppe brand lever handle, Dallas model.
CERTIFICATIONS High acoustic insulation performance, tested in the laboratory, and daily on site.


ACCESSORI PORTA Tutte le porte sono dotate di serratura magnetica, con cilindro a chiave Yale e maniglia a leva marca Hoppe, modello Dallas.
CERTIFICAZIONI Alte prestazioni di isolamento acustico, testate in laboratorio, e quotidianamente in cantiere.



JOINTS Double-sided and coplanar vinyl joints are installed between glass and glass. A suitable semi-hidden vertical profile allows the transition from blind module to glass and vice versa. The starting profile can be supplemented with a concealed compensating profile.
CORNERS The corners are provided with a minimal transparent profile coplanar to the glass; alternatively, a structural aluminium profile is available, to be used in the presence of blind panels or self-supporting walls. A further solution is the adjustable corner made of an aluminium minimal profile, jointed and adjustable 91/179°.
DOORS To be chosen from standard 220 cm height, or made to measure full height, single leaf, with a door leaf or with a double door: all compositions can be made with polished flush glass, with a single framed glass, with double glass and blind with a double panel.


GIUNTI Fra vetro e vetro vengono installati giunti vinilici biadesivi e complanari. Un opportuno profilo verticale seminascosto permette di passare da modulo cieco a vetro e viceversa. Il profilo di partenza può essere integrato con un profilo compensatore a scomparsa.
ANGOLI Gli angoli prevedono un profilo minimale trasparente complanare ai vetri; in alternativa è disponibile un profilo strutturale in alluminio, da utilizzarsi in presenza di pannelli ciechi o di pareti autoportanti. Un'ulteriore soluzione è costituita dall'angolo regolabile, realizzato con profilo minimale in alluminio, snodato e regolabile 91/179°.
PORTE Da scegliersi fra altezza standard 220 cm, o realizzate su misura a tutta altezza, ad anta singola, con antello o con doppia anta: tutte composizioni realizzabili con vetro a filo lucido, con singolo vetro intelaiato, con doppio vetro e cieche con doppio pannello.

MODULES
MODULI




SINGLE GLASS Profiles in painted or oxidised extruded aluminium: the upper profile has a 60 x 30 mm section and can be integrated with a compensator profile; the lower profile has a 60 x 20 mm section. The glazing bead profile is housed inside the perimeter profiles. The glass is mounted on one side of the profile thickness. The glazing is inserted in a top-to-bottom movement, which makes it impossible for the elements to accidentally come loose. The profile is dimensioned to accommodate 10/13 mm thick glass.
The single-glazing type has been certified for noise abatement 38 dB, with 66.1A glass.
Module heights from 2200 to 3100 mm.

VETRO SINGOLO Profili in estruso di alluminio verniciato o ossidato: il profilo superiore ha sezione 60 x 30 mm e può essere integrato con profilo compensatore; il profilo inferiore ha sezione 60 x 20 mm. All'interno dei profili perimetrali è ospitato il profilo fermavetro. Il vetro viene montato su un lato dello spessore del profilo. I vetri vengono infilati con movimento dall'alto al basso, questo rende impossibile lo sganciamento fortuito degli elementi. Il profilo è dimensionato per ospitare vetri di spessore 10/13 mm.
La tipologia singolo vetro è stata certificata per abbattimento acustico 38 dB, con vetro 66.1A.
Altezze moduli da 2200 a 3100 mm.




DOUBLE GLASS Painted or oxidised extruded aluminium profiles: the upper profile has a 60 x 30 mm section and can be integrated with a concealed compensator profile; the lower profile has a 60 x 20 mm section. The glazing bead profile is housed inside the perimeter profiles.
Thanks to the use of internal glazing beads, the glazing is mounted on the ends of the profile thickness, thus maximising the gap between the double glazing units. The profile is sized to accommodate 10/13 mm thick glass. The double-glazing type has been certified for noise reduction 44 dB with double-glazing 66.1A, and 49 dB with double-glazing 66.2A.
Module heights from 2200 to 3100 mm.


VETRO DOPPIO Profili in estruso di alluminio verniciato o ossidato: il profilo superiore ha sezione 60 x 30 mm e può essere integrato con profilo compensatore nascosto; il profilo inferiore ha sezione 60 x 20 mm. All'interno dei profili perimetrali è ospitato il profilo fermavetro.
Grazie all'utilizzo di fermavetro interno, i vetri vengono montati sugli estremi dello spessore del profilo, massimizzando così l'intercapedine fra i doppi vetri. Il profilo è dimensionato per ospitare vetri di spessore 10/13 mm. La tipologia doppio vetro è stata certificata per abbattimento acustico 44 dB con doppio vetro 66.1A, e 49 dB con doppio vetro 66.2A.
Altezze moduli da 2200 a 3100 mm.



DOUBLE PANEL Painted or oxidised extruded aluminium profiles: the upper profile has a 60 x 30 mm cross-section and can be integrated with a compensating profile. The lower profile has a 60 x 20 mm cross-section. The two 18 mm thick melamine chipboard panels are attached to an internal structure.
The inner chamber between the two panels can be wired and is filled with sound-insulating material.


PANNELLO DOPPIO Profili in estruso di alluminio verniciato o ossidato: il profilo superiore ha sezione 60 x 30 mm e può essere integrato con profilo compensatore. Il profilo inferiore ha sezione 60 x 20 mm. I due pannelli in truciolare melaminico sp 18 mm, vengono agganciati ad una struttura interna.
La camera interna fra i due pannelli è cablabile e viene riempita con materiale fonoisolante.






0V Glossy flush glass hinged door: H. 2200 mm or full height H. max. 3100 mm - single leaf, leaf + door leaf, double leaf.

0V Porta battente in vetro a filo lucido: H. 2200 mm o tutta altezza H. max 3100 mm - anta singola, anta + antello, anta doppia.




1V Framed glass hinged door: H. 2200 mm or full height H. max 3100 mm - single leaf, leaf + door leaf, double leaf.

1V Porta battente in vetro intelaiato: H. 2200 mm o tutta altezza H. max 3100 mm - anta singola, anta + antello, anta doppia.



2V Double glazed hinged door: H. 2200 mm or full height H. max 3100 mm - single leaf, leaf + door leaf, double leaf.

2V Porta battente doppio vetro: H. 2200 mm o tutta altezza H. max 3100 mm - anta singola, anta + antello, anta doppia.



2C Hinged solid double-panel door: H. 2200 mm or full height H. max 3100 mm - single leaf, leaf + hatch, double leaf.

2C Porta battente cieca a doppio pannello: H. 2200 mm o tutta altezza H. max 3100 mm - anta singola, anta + antello, anta doppia.


ON DEMAND
JALEED PLUS



PROCESSED GLASS

VETRI LAVORATI

WIDE CHOICE OF HANDLES

AMPIA SCELTA DI MANIGLIE

COLOURED GLASS

VETRI COLORATI







FINISHES ON DEMAND
FINITURE ON DEMAND

COLOURED SOLID PANELS | PANNELLI CIECHI TINTE COLORE

Alluminio metal F70015 MP	Bianco latte W10140 HG	Nero grafite U12007 MP	Grigio granito U12231 VV	Grigio zonda U12092 SD	Grigio ciottolo U15133 SD	Grigio cashmere U12168 SD	Testa di moro 0648 FH	Lilla 2121 FH
Verde petrolio U18006 SD	Verde Labrador U19008 SD	Rosso Siena U16051 SD	Grigio basalto U12018 SD	Grigio platino U12115 SD	Verde medio 0041 FH	Rosso rubino 0318 FH		



SOLID PANELS WOOD TINTS | PANNELLI CIECHI TINTE LEGNO

Frassino nero
R34032 NW

Rovere wengè
R20033 NW

Noce Pavia
4035 NI

Rovere grigio
0812 NA

Olmo naturale
R37016 NW

Rovere sbiancato
0290 NA

Pino Fano bianco
R55006 RU

SOLID PANELS MATERIAL COLOURS
PANNELLI CIECHI COLORI MATERIALI

Bronzo
0794 GA

PROFILES | PROFILI

Bianco puro
RAL 9010

Nero profondo
RAL 9005

Marrone terra
RAL 8028

Verde reseda
RAL 6011

Grigio blu
RAL 5008

Viola porpora
RAL 4007

Beige
RAL 1001

Blu oceano
RAL 5020

Giallo grigio
RAL 7034

Rosso fragola
RAL 3018

Grigio muschio
RAL 7003

Giallo sole
RAL 1037

Avorio chiaro
RAL 1015

Verde ossido di cromo
RAL 6020

HANDLES ON DEMAND | MANIGLIE ON DEMAND


Hoppe Amsterdam
Inox satinato


Hoppe Amsterdam
Rame satinato



Hoppe Los Angeles
Antracite satinato


Hoppe Macao
Nero satinato


Hoppe Macao
Cromo satinato


Hoppe Paris
Nero opaco

PROCESSED GLASS WITH INSERTS ON DEMAND | VETRI LAVORATI CON INSERTI ON DEMAND


Laminated glass with copper mesh inserted between the panes (not available on doors)

Vetro stratificato con retina rame inserita fra i vetri (non disponibile su porte)



Toughened laminated glass with ribbed effect (available on fixed glass and framed single-glazed doors)

Vetro stratificato temperato effetto cannettato (disponibile su vetri fissi e porte monovetro intelaiato)



Laminated glass with linen screen inserted between the panes (not available on doors)

Vetro stratificato con telo lino inserito fra i vetri (non disponibile su porte)


COLOURED GLASS ON DEMAND | VETRI COLORATI ON DEMAND


Bronzo
5+5 laminated glass
(also tempered for doors)

Vetro stratificato 5+5
(anche temperati per porte)


Fumè
Laminated glass 5+5
(also toughened for doors)

Vetro stratificato 5+5
(anche temperati per porte)


1277
Coloured laminated glass
(not available on doors)

Vetro stratificato colorato
(non disponibile su porte)


0323
Coloured laminated glass
(not available on doors)

Vetro stratificato colorato
(non disponibile su porte)


4566
Coloured laminated glass
(not available on doors)

Vetro stratificato colorato
(non disponibile su porte)


07AH
Coloured laminated glass
(not available on doors)

Vetro stratificato colorato
(non disponibile su porte)


000C
Coloured laminated glass
(not available on doors)


Vetro stratificato colorato
(non disponibile su porte)


008H
Coloured laminated glass
(not available on doors)

Vetro stratificato colorato
(non disponibile su porte)


00AE
Coloured laminated glass
(not available on doors)

Vetro stratificato colorato
(non disponibile su porte)


000G
Coloured laminated glass
(not available on doors)

Vetro stratificato colorato
(non disponibile su porte)

CERTIFICATIONS
CERTIFICAZIONI

ELEMENT ELEMENTO	TEST PROVA	GLASS VETRO	CERTIFICATE CERTIFICATO	VALUE VALORE
Jaleed single-glazed | Jaleed monovetro	Acoustic insulation | Isolamento acustico	66.1A	UNI EN ISO 10140-2:2021	38 dB
Jaleed double glazing | Jaleed doppio vetro	Acoustic insulation | Isolamento acustico	66.1A/66.1A	UNI EN ISO 10140-2:2021	44 dB
Jaleed double glazing | Jaleed doppio vetro	| Isolamento acustico	66.2A/66.2A	UNI EN ISO 10140-2:2021	49 dB
Jaleed double glass door | Jaleed porta doppio vetro	| Isolamento acustico	6/6	UNI EN ISO 10140-2:2021	42 dB

ELEMENT ELEMENTO	TEST PROVA	GLASS VETRO	CERTIFICATE CERTIFICATO	VALUE VALORE
Jaleed single-glazed | Jaleed monovetro	Impact | Urti	55.1	UNI ISO 7892:1990	CAT. 4
Jaleed double glazing | Jaleed doppio vetro	Impact | Urti	55.1/55.1	UNI ISO 7892:1990	CAT. 4

Airborne sound insulation according to EN ISO 10140-2:2021
Soft-body and hard-body impact resistance according to ETAG 003:2012 (EAD 210005-00-0505:2019) and UNI ISO 7892:1990

Isolamento acustico per via aerea secondo la norma UNI EN ISO 10140-2:2021
Resistenza agli urti da corpo molle e corpo duro secondo la norma ETAG 003:2012 (EAD 210005-00-0505:2019) e UNI ISO 7892:1990



CENTRUFFICIO spa

Headquarters | Sede amministrativa e magazzino centrale:
Via Sondrio, 10 - Pioltello (MI) - Italia
Tel. +39.02.25377.1
Registered headoffice | Sede societaria:
Viale Andrea Doria, 17 - 20124 Milano - Italia

Export department: export@cufmilano.com
Roberto Spanò - Tel. +39.02.25377280

Share capital and reserves | Capitale sociale e riserve € 38.250.000
CCIAA of Milan | **CCIAA di Milano** n. 08312370151
VAT | Partita IVA IT 00902270966
CF | Codice Fiscale 08312370151
REA 1215041 del 20.5.86

www.centrufficio.it

OUR SHOWROOMS | I NOSTRI SHOWROOM:

ALESSANDRIA
C.so Monferrato 85/87
Tel. 0131.227457
alessandria@cuf.it

BERGAMO
Viale G. Cesare, 3
Tel. 035.232620
bergamo@cuf.it

BOLOGNA
Via di Corticella, 98
Tel. 051.370262
bologna@cuf.it

BRESCIA
Via Triumplina, 339
Tel. 030.2010329
brescia@cuf.it

BUSTO ARSIZIO (VA)
Largo Giardino, 1
Tel. 0331.320920
busto@cuf.it

COLOGNO MONZESE (MI)
Via A. Doria, 19
Tel. 02.25.55.51
cologno@cuf.it

COMO
Via Milano, 228
Tel. 031.279603 - 031.243885
como@cuf.it

CUNEO
Via Sobrero, 9
Tel. 0171.691444
cuneo@cuf.it

FIRENZE
Via F. Datini 45
Tel. 055.461051
toscana@cuf.it

GENOVA
Via Lungobisagno Istria, 23Srosso
Tel. 010.3625084
genova@cuf.it

MILANO
Viale A. Doria, 17
Tel. 02.2870851
milano@cuf.it

MILANO Centro
Via G. Rosales, 3/5
Tel. 02.366.34.298
rosales@cufmilano.com

MODENA
Via Pico della Mirandola, 44/A
Tel. 059.454883
modena@cuf.it

NOVARA
C.so Risorgimento, 51
Tel. 0321.476972
novara@cuf.it

PADOVA
Via D. Valeri, 25
Tel. 049.8360700
padova@cuf.it

PARMA
Strada Baganzola, 29E
Tel. 0521.293148
parma@cuf.it

PAVIA
Viale Canton Ticino, 14
Tel. 0382.468562
pavia@cuf.it

PIACENZA
Via IV Novembre, 148
Tel. 0523.713053
piacenza@cuf.it

TORINO
C.so Vigevano, 58
NEW OPENING
C.so Racconigi, 135 - Torino
Tel. 011.2475051
Tel. 011.2871833
torino@cuf.it

VERONA
Viale del Lavoro, 33
Tel. 045.8250218
verona@cuf.it

VICENZA
Viale del Lavoro, 12
Tel. 0444.286096
vicenza@cuf.it

SVIZZERA
Via Milano, 228 - Como
Tel. +39.031.279603
Tel. +39.031.243885
como@cuf.it

LOCAL AGENTS
AGENTI DI ZONA

ABRUZZO - MOLISE
PUGLIA - BASILICATA
Mario Di Silvestre - Agente di zona
Tel. 02.25.55.512
m.disilvestre@cuf.it

TRENTO e provincia, TREVISO - BELLUNO, FRIULI VENEZIA GIULIA, BOLZANO e TIROLO
Mario Titton - Agente di zona
Cell. 348.7061790 -
Tel. 049.8360700
m.titton@cuf.it

CAMPANIA - CALABRIA - SARDEGNA
Luca Azzarito – Agente di zona
Cell. 370.324.47.64
Tel. 059.454883
l.azzarito@cuf.it

FERRARA - RIMINI - UMBRIA RAVENNA - FORLÌ - CESENA e REPUBBLICA DI SAN MARINO
Roberto Govoni - Agente di zona
Cell. 348.6125230
Tel. 051.370.262
r.govoni@cuf.it

MARCHE
Marco Govoni
Tel. 051.370262
bologna@cuf.it

MANTOVA
Serena Fazion - Agente di zona
Tel. 045.8250218
verona@cuf.it

ROMA E LAZIO
Arch. Federica Deuss Frandi
Agente di zona
Cell. 349/67.48.749
f.frandi@cuf.it

SICILIA
Paolo Alia - Agente di zona
Cell. 328.8120302
p.alia@cuf.it

SONDRIO
Vinicio Gagliardi - Agente di zona
Cell. 339.6009967
v.gagliardi@cuf.it

VALLE D'AOSTA
Orlando Vergerio - Agente di zona
Cell. 333.4947218
Tel. 011.2475051
Tel. 011.2871833
o.vergerio@cuf.it


CENTRUFFICIO
spa